

NOTICE D'INFORMATION
Instruction d'emploi d'Équipement de protection Individuelle

Article : Louis Composition : Tissus 100% PES Enduction PU/ Bandes PVC / doublure 100% PES

N° de commande :

AET N°5220 Issue 3 Extension 1

Merci de vous être équipé d'un vêtement de protection de notre gamme. Celui-ci répond aux exigences de Santé et de Sécurité du Règlement UE2016425 concernant les EPI et à la norme EN 20471 : 2013 +A1 :2017 concernant la signalisation. Les matériaux utilisés vous rendront visibles de jour comme de nuit et de plus les procédés d'assemblages vous garantissent une protection contre la pluie et le vent. Ce vêtement répond à la EN 343 : 2003 + A1 : 2019 (intempéries) soit une protection contre la pluie et le vent. Pour vous faciliter la compréhension de votre étiquette apposée sur votre article, nous vous détaillons les significations des pictogrammes.



A A: Indique la classe du vêtement, de 1 à 3, selon le tableau 1 de la norme EN 20471.



B B: Résistance à la pénétration de l'eau, niveau de l'imperméabilité 1 à 4 selon la norme EN343.

C C: Résistance à l'évaporation, niveau de respirabilité 1 à 4 selon la norme EN343.

Le nombre maximal indiqué de cycle de nettoyage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. Sa durée de vie dépend également de son utilisation, de son entretien, des conditions de stockage etc.

Utilisation :

Il appartient à chaque utilisateur de porter cet équipement de protection Haute visibilité en respect des obligations inhérentes aux interventions sur les axes routiers :

- Déplier le vêtement
- Enfiler le vêtement côté fluo et rétro-réfléchissant visible
- Fermer le vêtement à l'aide du système prévu.

Mise en garde contre les mauvaises utilisations :

Ce vêtement est exclusivement un équipement de visualisation et protection contre les intempéries. Jeter ce vêtement de manière appropriée à la fin de sa durée de vie. Dans certains cas, les matières textiles peuvent être revalorisées.

Stockage : Ce vêtement doit être stocké dans un endroit sec ventilé et à l'abri de la lumière afin d'éviter les changements de couleur. Aucune réclamation concernant ce problème ne sera acceptée.

Entretien : L'entretien doit être conforme à l'étiquetage apposé sur le vêtement. Attention si vous avez un vêtement composé de deux articles (parka + gilet froid), vérifier que les pictogrammes d'entretien sont identiques ou sinon lavez-les séparément ou prenez les instructions les plus douces.

Remarque : pour votre sécurité, votre vêtement doit être porté fermé, les bandes rétro-réfléchissantes ne doivent pas être abîmées. Si votre vêtement est sale ou à des couleurs fluo ternies, il n'est plus conforme à la norme EN 20471.



Lavage à 60°C maximum, avec un essorage réduit.



Pas de blanchiment



Séchage à tambour à basse température




Repassage doux



Nettoyage à sec interdit

Selon EN ISO 13688 : 2013

En cm	00/S	01/M	02/L	03/XL	04/2XL	05/3XL	06/4XL
A	88/96	96/104	104/112	112/120	120/128	128/136	136/144
B	64/72	72/80	80/88	88/96	96/104	104/112	112/120
C	158/164	164/170	170/176	176/182	182/188	188/194	194/200



Ec type Examination effectué par SATRA Wyndham Way, Kettering, Northants, NN16 8SD, UK - Notified Body No. 0321