

NOTICE D'INFORMATION

Instruction d'emploi d'Équipement de protection Individuelle

 E
N
1
4
0
5
8
:
2
0
1
7

Article : Noe Composition : Tissu Polyester matelassé

N° de commande :

Merci de vous être équipé d'un vêtement de protection de notre gamme. Les matériaux utilisés vous garantissent une protection contre le froid. Ce vêtement répond à la EN 14058 :2017 soit une protection contre le froid.

Pour vous faciliter la compréhension de votre étiquette apposée sur votre article, nous vous détaillons les significations des pictogrammes.



A A : Résistance thermique (isolation) de classe 1 à 4 conformément à la norme EN 14058

Le nombre de cycle de nettoyage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. Sa durée de vie dépend également de son utilisation, de son entretien, des conditions de stockage etc.

Utilisation :

Il appartient à chaque utilisateur de porter cet équipement de protection Haute visibilité en respect des obligations inhérentes aux interventions sur les axes routiers :

- Déplier le vêtement
- Fermer le vêtement à l'aide du système prévu.

Mise en garde contre les mauvaises utilisations :

Ce vêtement est conçu pour être adapté à l'intérieur d'un vêtement, muni d'un kit Zipal. Il n'a pas pour vocation à être porté seul. Jeter ce vêtement de manière appropriée à la fin de sa durée de vie. Dans certain cas, les matières textiles peuvent être revalorisées.

Stockage : Ce vêtement doit être stocké dans un endroit sec ventilé et à l'abri de la lumière afin d'éviter les changements de couleur. Aucune réclamation concernant ce problème ne sera acceptée.

Entretien : L'entretien doit être conforme à l'étiquetage apposé sur le vêtement. Attention si vous avez un vêtement composé de deux articles (parka + gilet froid), vérifier que les pictogrammes d'entretien sont identiques ou sinon lavez-les séparément ou prenez les instructions les plus douces.



Lavage à 60°C maximum, avec un essorage réduit.



Pas de blanchiment



Séchage modéré à 60°



Repassage à basse température



Nettoyage à sec autorisé.

Selon EN ISO 13688 : 2013

En cm	00/S	01/M	02/L	03/XL	04/2XL	05/3XL	06/4XL
A	88/96	96/104	104/112	112/120	120/128	128/136	136/144
B	64/72	72/80	80/88	88/96	96/104	104/112	112/120
C	158/164	164/170	170/176	176/182	182/188	188/194	194/200

